



BOUWLIFT TANDHEUGEL 230V - 300 KG, DRAAI PLATEAU

GEDA 300Z

Betrouwbare oplossing

De GEDA 300Z bouwlift is een betrouwbare oplossing voor het efficiënt transporteren van bouwmaterialen. Met een hefvermogen van 300 kg en een snelheid van 20 m/min is hij geschikt voor zware lasten. Verankering is vereist voor stabiliteit, met de eerste verankering op 2-3 meter afstand en vervolgens elke 4 meter.

Krachtig en wendbaar

Het laadplateau biedt voldoende ruimte (1450 x 850 mm), terwijl de elektrische installatie (230V, max 16 A) zorgt voor veiligheid en prestatie. Met een compact ontwerp en een maximale mastlengte van 50 meter, biedt de GEDA 300 Z een combinatie van kracht en wendbaarheid voor bouwprojecten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen:	300 kg
Hef en daalsnelheid:	20 m/min
Transportafmeting (lxbxh):	1800 x 1550 x 2150 mm
Gewicht basismachine:	±330 kg
Gewicht mastelement:	25 kg
Vrijstaande hoogte:	0 m
Maximale mastlengte verankerd:	50 m
Verankering	
Vereist:	altijd
Eerste verankering op:	2-3 m
Verankeringsafstand:	4 m
Vrije mast:	3 m boven laatste anker
Laadplateau	
Afmetingen (lxb):	1450 x 850 mm
Electrische installatie	
Voedingsspanning:	230V
Bouwzekering:	max. 1 x 16 A
Type motor:	elektromotor
Max vermogen:	1,8 KW 10,5 A
Aanloopstroom:	max. 35 A

