



**BOUWLIFT TANDHEUGEL 400V – 500 KG,
DRAAI PLATEAU**

GEDA 500Z DUO

Ideaal voor veeleisende bouwomgevingen

De GEDA 500Z Duo bouwlift biedt krachtige prestaties voor het veilig en efficiënt verplaatsen van zware bouwmaterialen. Met een hefvermogen van 500 kg en een snelheid van 30 m/min is hij ideaal voor veeleisende bouwomgevingen.

Compact en draaibaar

De 500 Z DUO is een compact model. Dankzij het Draaibare plateau is dit model in staat om indien nodig minder ruimte in beslag te nemen dan een traditionele goederenlift van deze afmetingen. Doordat elke etage voorzien is van een elektromodule is de lift van en tot de 2 meterschakelaar oproepbaar en weg te zenden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen:	500 kg
Hef en daalsnelheid:	30 m/min
Transportafmeting (lxbxh):	2400 x 2100 x 2300 mm
Gewicht basismachine:	±630 kg
Gewicht mastelement:	45 kg
Vrijstaande hoogte:	n.v.t.
Maximale mastlengte verankerd:	100 m
Verankering	
Vereist:	altijd
Eerste verankering op:	2-3 m
Verankeringsafstand:	6 m
Vrije mast:	3 m boven laatste anker
Laadplateau	
Afmetingen (lxb):	1600 x 1400 mm
Electrische installatie	
Voedingsspanning:	400V
Bouwzekering:	max. 3 x 16 A
Type motor:	elektromotor
Max vermogen:	5,5 KW 13 A
Aanloopstroom:	max 70 A

