



BOUWLIFTEN TANDHEUGEL 400V - 500 KG, VRIJSTAAND

DE JONG AT50

Betrouwbaar

De AT-50 is een betrouwbare lift voor bouwprojecten waarbij een geringe hoogte nodig is zonder goede of noodzakelijk verankeringsopties. Bij een benodigde hoogte boven de vrijstaande mast kan dit natuurlijk ook met dit type lift prima gerealiseerd worden, mits er een goede verankeringsoptie is. De lift is standaard voorzien van een platform 1,50 x 1,50 en kan op verzoek vergroot worden tot een afmeting 1,50 x 2,50 meter (afmeting 1,50 x 3,00 meter op aanvraag). Verder is de lift geheel gegalvaniseerd en voorzien van deugdelijk schakelmateriaal, wat de betrouwbaarheid ten goede komt.

Gebruiksvriendelijk

Al onze AT-50 liften zijn standaard voorzien van een uitgebreide besturing vanaf de verdiepingen, maar ook vanaf het basisstation. Dit door middel van een etagesturing-unit (ESU) hiermee kan met een keuzepaneel de lift meteen naar de gewenste etage gestuurd worden.

» Ook mogelijk in een variant met een verlengd platform.

» TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen:	500 kg
Hef en daalsnelheid:	24 m / min
Transportafmeting (lxbxh):	2800 x 1660 x 1730 mm
Gewicht basismachine:	900 kg
Gewicht mastelement:	60 kg
Vrijstaande hoogte:	10,5 m
Maximale mastlengte verankerd:	75 m

» Verankering

Vereist:	als mast hoger is dan 10,5 m
Eerste verankering op:	10,5 m
Verankeringsafstand:	8 m
Vrije mast:	3 m boven laatste anker

» Laadplateau

Afmetingen (lxb):	1500 x 1500 mm
Afmetingen (lxb):	2500 x 1500 mm of 3000 x 1500 mm

» Elektrische installatie

Voedingsspanning:	400V – 3 Fase – 50 hz
Bouwzekering:	max. 3 x 25 A
Type motor:	elektromotor
Max vermogen:	4 KW

