



SPECIFICATIES

A: WIELBASIS	1550 MM	N: MAX. HOOGTE SCHARNIER AANPIK	2145 MM
B: TOTALE LENGTE ZONDER BAK	2710 MM	INHOUD BRANDSTOF TANK	37 L
C: TOTALE LENGTE MET BAK	3390 MM	TYPE DIESELMOTOR	V1505
D: TOTALE BREEDTE	950/1250 MM	MOTORVERMOGEN	26/36 KW/PK
E: BREEDTE BAK	1000/1270 MM	AANTAL CILINDERS	4
F: MAXIMALE DRAAIHOEK	47 °	AANDRIJFHIDRAULIEK	PLUNJERPOMP
G: DRAAICIRKEL BUITENKANT	2400 MM	WIELAANDRIJVING	PLUNJERMOTOR
H: HOOGTE ROLBEUGEL	2170/2260 MM	DEBIET WERKHYDRAULIEK	42 L/MIN
I: ZITHOOGTE	1270 MM	WERKDRUK HYDRAULIEK	180 BAR
J: BODEMVRIJHEID	315 MM	RIJKLAAR GEWICHT ZONDER HULPSTUK	1350 KG
K: INKIEPHOEK	30 °	HEFKRACHT	900 KG
L: HOOGTE GIEKSCHARNIER	1230 MM	UITBREEKKRACHT	1000 KG
M: OVERLAADHOOGTE	1975 MM	RIJSNELHEID	20 KM/H